



Вих. № _____ від _____ 2023р

Комерційна пропозиція

Компанія АГСОЛКО Україна, офіційний імпортер техніки УТО в Україні, пропонує універсальний трактор УТО-NMF554X



Трактори УТО виробляються на найпотужнішому державному заводі Китаю, який виробляє трактори з 1965 року, після того, як він був спроектований і збудований українськими фахівцями, які до цього побудували Харківський тракторний завод. Ці трактори є найпопулярнішими як на внутрішньому ринку Китаю з часткою ринку близько 30% так і на експортних ринках, в тому числі в Україні.

Особливої популярності ця техніка здобула завдяки економічності, високій надійності, що забезпечується замкнутим циклом виробництва, прекрасному ваговому балансуванню при тому, що ці трактори є найтяжчими в класі. Завдяки своїй вазі, прекрасному балансуванню і застосуванню італійських технологій у виробництві мостів, трансмісій, кінцевих передач, трактори УТО забезпечують відмінне тягове зусилля при мінімальних витратах палива.

Трактор NMF554X потужністю 50кє є оновленою моделлю, яка виконана в з використанням елементів нового корпоративного стилю. Трактор має низку переваг, що змогли оцінити сільгоспвиробники у всьому світі, а саме: ці машини мають компактні розміри і відмінну маневреність, вони досить комфортні і мають високе тягове зусилля в поєднанні з низькими операційними витратами. Завдяки цим факторам, дана лінійка тракторів набула широкої популярності не тільки серед традиційних сільськогосподарських підприємств, але і в царині садівництва, виноградарства та овочівництва. Окремим сегментом застосування цих тракторів є комунальна сфера, для якої трактори додатково можуть комплектуватися різним комунальним обладнанням, а саме: комунальним відвалом, щіткою, фронтальним навантажувачем, розкидачем піску, причепом, тощо.

Технічні особливості:

- Двигуни тракторів потужністю 50кє мають робочий об'єм 3,17л і виробництва провідного виробника двигунів для малопотужних тракторів в Китаї – компанії Xinchai. Ці атмосферні двигуни



мають репутацію надійних та ефективних агрегатів з великим крутним моментом і запасом потужності, з низькою питомою витратою палива, які стійкі до перевантажень. Для запуску двигуна в холодну пору року передбачена система передпускового підігріву

- Трактори цієї серії оснащені реверсивної коробкою передач 8 х 8 з діапазоном швидкостей вперед 2,56-31,07км/год і 2,20-26,63км/год, яка є ліцензійною версією трансмісії FIATAGRI (Італія), чим забезпечується надійна і плавна передача крутного моменту від двигуна на колеса.
- Дані трактори є найважчими серед однокласників, тому вдале поєднання ефективного двигуна та трансмісії з великою вагою забезпечує досягнення **найбільшого в сегменті тягового зусилля, що складає 12кН.**
- Трактор NMF554X оснащений оригінальним та надійним однодисковим щепленням подвійної дії діаметром 11", що забезпечує плавне перемикавання передач.
- Передній міст аркового типу надає цим тракторам трактору більшої маневреності, адже колеса можна вивернути аж на 55 градусів. Це суттєво полегшує роботу в обмеженому просторі та додає кліренсу.
- Трактор NMF554X має компактні габаритні розміри, що дозволяє йому працювати у вузьких проїздах, що є одним з ключових чинників при виборі трактора для роботи в саду, винограднику, на фермах і в інших сферах діяльності, де є така необхідність.
- На тракторах даної серії встановлена посилена задня навіска категорії II з вантажопідйомністю 1390кг. Навіска має функцію контролю зусилля та регулюванням положення та режим тиску в ґрунт (Push Down). У якості додаткового обладнання (замовляється окремо), є можливість замовити на дані трактори передню навіску вантажопідйомністю 500кг.
- Трактори цієї серії оснащені герметичною панорамною кабіною з рівною підлогою, з розширеною оглядовістю, комфортним сидінням для оператора, яке можна налаштувати у відповідності до ваги оператора. **Повітря в кабіну потрапляє через фільтри**, в той час як кондиціонер забезпечує комфортну та безпечну роботу, що особливо важливо при роботі з обприскувачем.
- Вал відбору потужності на 540/1000 об/хв на 8 шліців з нейтральною передачею дозволяє агрегатувати активні ґрунтообробні агрегати: фрези, косарки та ін., При цьому потужність на ВВП становить 32,5кВт.
- Трактор NMF554X оснащений роздільною гідросистемою з насосом продуктивністю 33 л/хв. Роздільна гідросистема дозволяє уникати потрапляння гідравлічної оливи з гідросистеми причіпного знаряддя в трансмісію, що інколи може викликати вихід трансмісії з ладу. Трактори оснащені двома гідроклапанами виносної гідравліки подвійної дії Faster, а також поверненням масла в картер.
- Трактор NMF554X модельного ряду 2023р оснащений дисковими гальмами з гідроприводом та одноконтурною пневмосистемою гальм для причепа.



**Основні переваги тракторів УТО:**

- 1) Трактор оснащений роздільною гідросистемою, яка дозволяє уникати потрапляння забрудненої гідравлічної оливи з гідросистеми причіпного знаряддя в трансмісію, що може спричинити вихід трансмісії з ладу.
- 2) На тракторі встановлено **фільтр сепаратор палива!**
- 3) Трактор NMF554X оснащений **оригінальним та надійним зчепленням** діаметром 11", що забезпечує плавне перемикавання передач та плавний запуск ВВП
- 4) Операційна вага трактора складає 2640 кг з можливістю збільшення до 2840кг, що є найбільшою в даному класі!
- 5) **При роботі з ВВП є можливість його відключення не вимикаючи при цьому зчеплення трактора і не зупиняючись (економія часу)**
- 6) Трактор NMF554X модельного ряду 2023р оснащений дисковими гальмами з гідроприводом та одноконтурною пневмосистемою гальм для причепа, тому є можливість безпечно агрегувати причепа з пневматичними гальмами.

Технічні характеристики

Модель	УТО NMF554X
Тип приводу	4WD
Двигун	
Модель	Xinchai A498TB з водяним охолодженням та передпусковим підігрівом
Кількість циліндрів/аспірація/клас емісії	4 / атмосферний / Євро 2
Потужність, кс (кВт)	49,68 (36,8)
Запас потужності, %	20
Робочий об'єм, л	3,17
Крутний момент, нм	191
Запас крутного моменту, %	25
Тягове зусилля: номінальне/максимальне, кН	11,2 / 16,8
Номінальні оберти, об/хв	2200
Система очищення повітря	Циклонний фільтр з масляною ванною
Локація / ємкість паливного баку, л	Під кабіною / 50
Зчеплення, трансмісія та кінцеві передачі	
Зчеплення	Однодискове, подвійної дії, 11''
Трансмісія	Механічна, реверсивна, технології FIAT
К-ть передач вперед/назад	8 x 8
Діапазон швидкості: вперед/назад, км/год	2.56-31.07/ 2.20-26.63
Привод блокування диференціалу	Механічний
Привод вмикання переднього мосту	Механічне
Передній міст	Аркового типу
ВВП: потужність, кВт	32,5
ВВП: оберти, об/хв	540/1000
Навіска та гідросистема	
Гідросистема: тип	Роздільна
Гідросистема: продуктивність, л/хв	30



Гідронасос: тип/привод	Спарений шестеренчастий насос з приводом від двигуна
К-ть пар/виробник гідроклапанів, шт	2 / Faster
Навіска: тип/вантажопідйомність, кг	Категорія II / 1390
Режим роботи навіски:	Регулювання зусилля та положення
Ходова частина, гальмівна та рульова система	
Рульове керування	Гідравлічне, незалежне
Розмір передніх/задніх шин	8.3-20/12.4-28
Регулювання колії: передні/задні колеса, мм	1300 (фіксована)/1400-1600 (змінювана)
Робочі гальма	Дискові в масляній ванні з гідроприводом
Паркувальне гальмо	Механічне
Одноконтурна пневмосистема гальм для причепа	+
Розміри та вага	
Довжина x Ширина x Висота, мм	3990 x 1745 x 2500
Колісна база / кліренс, мм	2092 / 360
Радіус розвороту, м	4,5
Вага спорядженого трактора, кг	2640
В тч .противаги	Передні: 4x20кг , колісні: 2x50кг
Оснащення та опції	
Кабіна	Герметична з фільтрацією салону, обігрівач та кондиціонер , підсвітка номерного знаку, ящик для інструментів та приналежностей
Причіпні пристрої	Маятниковий тяговий брус
Ціна трактора EXW Святопетрівське (з ПДВ)	20 000 USD

Умови оплати: 30% передплата, 30% по факту надходження на митну територію України, решта перед відвантаженням

Термін поставки: 90 робочих днів після передплати

Гарантія: офіційна гарантія складає 1 рік або 1000 мото/годин з дня введення в експлуатацію. Замовнику надається сервісна книжка для ведення сервісної історії



Звертатись за телефоном: +38 050 443-94-73